

BBURG—HD715



BBURG HD-715 SPEC.

BESKRIVNING	HD715
BORRTYP	TOPPHAMMARE
HÅLDIAMETER	64-102 MM
BORRSTÅNG	T45/T51
PRESTANDA	21 kW
ROTATIONSVRIDMOMENT	960 Nm
ROTATIONSHASTIGHET	50-180 rpm
BORRSTÅLSLÄNGD	3660 MM
ANTAL STÄNGER	7 + 1
BORRDJUP	28 m
DIGITAL BORRDJUPSINDIKATOR	STANDARD
BORRVINKELINDIKATOR 2-AXLAD	ALTERNATIV (*)
BORRVINKELINDIKATOR 3-AXLAD	ALTERNATIV (*)
MATNINGSLÄNGD	5450 mm
MATARLUTNING	90° V/15° H ELLER 15° V/90° H
ARMTYP	2-DELAD
MOTORTILVERKARE	VOLVO
MOTOREFEKT	160 kW
RPM	2000
UTSLÄPPSKLASSNING	TIR 4
KOMPRESSOR	ENKELROTERANDE
LEVERERA LUFT PER MINUT	8,5 m3
LUFTTRYCK	10 BAR
DAMMABSORBERARE	STANDARD
HD FÖRRENNARE	JA
ANTAL HUVUDFILTERRENNARE	11
TOTAL FILTERYTA	16 m2
UNDERREDE	B2
ANTAL VÄXLAR	2
TRANSPORTHASTIGHET	0-2 / 0-4 km/h
BANDBREDD	ENKEL BANDLÄNK
BANDVIDD	300 mm
MARKFRAMGÅNG	425 mm
MAXIMAL LUTNING	30°
MAXIMAL SPÅRSVÄNGNING	10°
HYDRAULTANKVOLYM	200 L
DISELTANK	300 L
VIKT	13500 kg
DIMENSIONER (L X B X H) I mm	10700 x 2480 x 3200